













STANDAARDUITVOERINGEN (RAL 7035 Light Grey en RAL 8017 Brown)

		 IN VOORRAAD	
Eindstuk links	Eindstuk rechts	Goot G120P 4000, 6000, 8000 mm	
		Eindstuk links	
		Eindstuk rechts	
		Verbindingsstuk	
		Binnenhoek	
		Buitenhoek	
		Beugel verticaal	4 mm
		Beugel horizontaal	4 mm
		beugel 47°	4 mm
		Goot G170P 4000, 6000, 8000 mm	
		Eindstuk links	
		Eindstuk rechts	
		Verbindingsstuk	
		Binnenhoek	
		Buitenhoek	
		Beugel verticaal	5 mm
		Beugel horizontaal	5 mm
		Beugel 47°	5 mm
		Renovatiebeugel	5 mm
		Goot G205P 4000, 6000, 8000 mm	
		Eindstuk links	
		Eindstuk rechts	
		Verbindingsstuk	
		Binnenhoek	
		Buitenhoek	
		Beugel verticaal	5 mm
		Beugel horizontaal	5 mm
		Beugel 47°	5 mm
		Renovatiebeugel	5 mm
		PVC afvoerbuizen Ø80 mm, 4000 mm	
		PVC wartel	Ø 80 mm
		PVC bocht 90°	Ø 80 mm
		PVC bocht 45°	Ø 80 mm
		PVC buisklem	Ø 80 mm
		PVC afvoerbuizen Ø100 mm, 4000 mm	
		PVC wartel	Ø 100 mm
		PVC bocht 90°	Ø 100 mm
		PVC bocht 45°	Ø 100 mm
		PVC buisklem	Ø 100 mm
		Tube kit	
			
Verbindingsstuk	Binnenhoek		
			
Buitenhoek	Beugel verticaal		
			
Beugel Horizontaal	Beugel 47°		
			
Renovatiebeugel	Wartel		
			
Tube kit			