



### TOEPASSING

Profiel voor poorten en deuren

### STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE	
Sendzimir verzinkt	Galva	0,60 mm	
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	0,60 mm	
Plastisol 200μ (HPS)	Standaardkleuren *	0,60 mm	
PUR (Ultra 60μ)	Standaardkleuren *	0,60 mm	
Beschermfolie	Noodzakelijk bij Polyester 25μ en PUR (Ultra 60μ)	<b>MEERPRIJS</b>	



### OPMERKINGEN

Instelkosten	Bij bestellingen van minder dan 50 m <sup>2</sup>	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	<b>3 platen</b>
Minimum lengte		<b>1000 mm</b>
Maximum lengte		<b>3000 mm</b>
Palletkost	0 - ≤ 3000 mm	

### STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT
mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>0,60</b>	<b>4,79</b>

**!** Meest aangewezen gordingafstand: 0,50 m

\* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, **zie kleurenkaart op pagina 178-179.**