



### TOEPASSING

Dakbekleding

### STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Sendzimir verzinkt	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	0,60 mm
Plastisol 200μ (HPS)	Standaardkleuren *	0,60 mm
PUR (Ultra 60μ)	Standaardkleuren *	0,60 mm



### OPMERKINGEN

Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	<b>3 platen</b>
----------------	----------------------------	-----------------



### IN VOORRAAD

	KLEUR	STOCKLENGTES
Polyester silicone 25μ	RAL 8019 Grey Brown **	2m, 2m50, 3m, 3m50, 4m, 4m50, 5m, 5m50, 6m, 6m50, 7m
Polyester silicone 25μ	RAL 7016 Anthracite Grey **	2m, 2m50, 3m, 3m50, 4m, 4m50, 5m, 5m50, 6m, 6m50, 7m
Overstock ***	In lichte kleuren en volgens beschikbaarheid	2m50, 3m, 3m50, 4m, 4m50, 5m, 5m50, 6m

\* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, [zie kleurenkaart op pagina 216-217](#).

\*\* De afwerkingsprofielen zijn in RAL 8019, RAL 7016, RAL 9002 op voorraad.

\*\*\* Overstock = geen garantie op kleur, dikte of vorm.

**STATISCHE EIGENSCHAPPEN**

tN	GEWICHT	Mc,Rk,F	Mc,Rk,B	I <sub>eff</sub>	Vw,Rk	Rw,Rk.B	Rw,Rk.A
mm	kg/m <sup>2</sup>	kNm/m	kNm/m	cm <sup>4</sup> /m	kNm/m	kNm/m	kNm/m
<b>0,60</b>	5,86	0,94	0,87	9,06	23,61	9,47	4,08
<b>0,75</b>	7,32	1,27	1,23	11,46	34,36	15,07	6,53

**OVERSPANNINGSTABEL -  VEILIGE NEERWAARTSE BELASTING (KN/M<sup>2</sup>)**

AANTAL VELDEN	DIKTE	OVERSPANNING								
		m								
kg/m <sup>2</sup>	mm	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
<b>Enkelvelds L/250</b>	0,60	3,38	2,66	2,13	1,73	1,43	1,19	1,00	0,85	0,73
	0,75	4,28	3,37	2,69	2,19	1,80	1,50	1,27	1,08	0,92
<b>Tweevelds L/250</b>	0,60	2,45	2,15	1,91	1,70	1,53	1,38	1,25	1,14	1,05
	0,75	3,66	3,20	2,83	2,52	2,26	2,04	1,85	1,68	1,54
<b>Meervelds L/250</b>	0,60	2,93	2,58	2,29	2,04	1,84	1,66	1,51	1,38	1,27
	0,75	4,38	3,84	3,40	3,04	2,73	2,46	2,23	2,04	1,75

 **Meest aangewezen gordingafstand: tussen 1,00 m en 1,50 m**